

Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit oder ohne Keller

MIS40S 1x9-12 Set10

Artikelnummer: 3030380168, GTIN: 4052487229876



- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Geeignet zur Schrägeinführung durch die Wand oder Bodenplatte.

Fakten

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig

Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit:
- 10 Stück MIS40S
- 10 Stück Wandabschlusselement
- 10 Stück 2-Komponentenharz RESINATOR, 150 ml
- 1 Stück Schnellspannvorrichtung MIS40 SVS



Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 40 - 50 mm
- Baulänge: 1.300 mm

Werkstoff:

- Flansch und Gegenlager: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"
- Schnellspannvorrichtung: ABS

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E

Eigenschaften

Durchgänge Anzahl Kabel insgesamt:	1
Durchgänge Anzahl Kabel:	1
Medienrohr Øa (mm):	9 - 12
Mindestwandstärke (mm):	200
Typ:	MIS
Baulänge (mm):	1300
Wandstärke (mm):	200 - 1.200
Sparten nebeneinander:	1
maximale Wandstärke (mm):	1200

Zubehör (für Montage notwendig)



GFH MW Side-by-Side, Kartuschenpistole



MIS40 SVS, Schnellspannvorrichtung