

Immer. Sicher. Dicht.

Systemdeckel

mit Manschettentechnik für glatte Kabelschutzrohre

HSI150 MA168 GR

Artikel-Nr.: 2126010000, GTIN: 4052487058292



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettssystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI 150. Zur Anbindung von glatten Kabelschutzrohren. Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik, bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie das Schutzrohr gespannt wird.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette

Lieferumfang:

- inkl. Manschette mit Spannbändern

Eigenschaften:

- Für den Schutzrohranschluss $D_a=160\text{mm}$ empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes.

Werkstoff:

- Systemdeckel: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

EIGENSCHAFTEN

Medienrohr \varnothing_a (mm):	160
min. Medienrohr \varnothing_a (mm):	150
max. Medienrohr \varnothing_a (mm):	172

BILDER



ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gelenkstirnlochschlüssel