Akku-Kombihammer

HR004GM201

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/ Bohrfutter • 2,9 J • 28 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Kombihammer für höchste Ansprüche

Leistungsstarker 40V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX14 an der Maschine befestigt werden. Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen. Inklusive Schnellwechselfutter.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min^{-1}
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 5000 min^{-1}
Bohrleistung in Beton	28 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	6 - 20 mm
Bohrleistung Bohrkrone	54 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Passend für SDS-PLUS	✓
Motorbremse	✓
Schallleistungspegel (L_{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last

EAN 0088381893060

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

199139-5
Schnellwechselfutter 13mm



331886-4
Tiefenanschlag

126882-3
Seitengriff kpl.



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



443122-7
Lappen



412393-7
Kontaktschutzkappe XGT

835C84-5
Tiefziehteil für MAKPAC



821552-6
MAKPAC Gr. 4



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL4040 (2x)
Akku BL4040



DC40RA
Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

126882-3
Seitengriff kpl.



331886-4
Tiefenanschlag

199139-5
Schnellwechselfutter 13mm



195179-1
Staubschutzset



835C84-5
Tiefziehteil für MAKPAC



821552-6
MAKPAC Gr. 4



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



199138-7
Schnellwechselfutter SDS-PLUS



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF