

Akku- Bewehrungsverbinder TR001GZ

40V max. • 1,6 mm • 1,6 Nm

Schneller Akku-Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen

Akku-Bewehrungsverbinder mit 40V max. Antrieb. Besonders feste Bindungen bei geringem Drahtverbrauch. Die Bindekraft lässt sich materialgerecht einstellen. Es werden Drahtdurchmesser von 1,6 mm verarbeitet, die maximale Bindekapazität beträgt 16x16 mm. Das Gewicht des Akku-Bewehrungsverbinders liegt bei 4,7 kg bei Verwendung des Akku BL4080F.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Max. Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	25 x 29 mm
Max. Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(19 x 19) x 25 mm
Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	(16 x 16) x (16 x 16) mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	88 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
Produktgewicht	2,6 kg
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	3,3 - 4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	375 x 113 x 331 mm
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Drahtdurchmesser	1,6 mm
Bürstenloser Motor	✓

EAN 0197050012135

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

1915N0-0

Bindedraht blank 1,6mm 32Stk.



1915N6-8

Griffverlängerung



191M27-0

Griffverlängerungsset



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

